

Productkenmerken

- interface voor de KHS mini-besturingsunit MASTER 2.0/2.1 voor aansluiting op het gebouwbeheersysteem
- vertaling van het logboek in BACnet IP/MSTP
- voor spoelsystemen met tot 24 slaves
- LAN RJ45 10/100 MBit/s ethernet
- montage op DIN-rail TS35 overeenkomstig EN 60715
- inclusief Modbus TCP/IP-licentie voor MASTER 2.0/2.1
- Aanzienlijk minder programmeerwerk dankzij EDE-bestanden
- Snelle integratie in BACnet-systeem met automatische overdracht van gegevenspunten

Normen en certificaten

- CE-markering
- BTL-gecertificeerd

Technische gegevens

- min. omgevingstemperatuur 0 °C
- max. omgevingstemperatuur 45 °C
- toelaatbare omgevingsvochtigheid 20 - 80% RV, niet condenserend
- bedrijfsspanning 12 - 24 V AC/DC

Bestelnr.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	elektr. opgenomen vermogen (W)	Gewicht (kg)
6860202300	100	64,5	31	1,7	0,35

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe