



Productkenmerken

- elektrische afsluiter combineerbaar met spoelsysteem
- uiterst drukverliesarm
- metalen delen, die met het medium in aanraking komen, van rvs en brons
- servomotor met veerretour, voor regelaars met schakelende uitgang, teruggang naar beginpositie bij spanningsuitval
- 90° draaibaar
- voorkomt drukstoten
- eenvoudig onderhoud in ingebouwde toestand
- onderhoudsvrije motor
- voor aansluiting op bestaande KHS-Mini-systeembesturing
- met zelfcentrerende asadapter en vaste flens voor montage op de afsluiter
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- uitneembaar bovendeel TOP-ENTRY, met EPDM-afdichting en roestvaststalen sluitelement
- vrij van dode ruimtes

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- WRAS-goedkeuring als verzamelgoedkeuring voor afbeelding 684
- volgens DVGW-werkblad W 570
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 75 °C
- max. omgevingstemperatuur 55 °C
- beschermingsklasse IP54
- voedingsspanning 230 V AC
- looptijd servomotor 90 s
- looptijd bij spanningsuitval 15 s
- lengte aansluitkabel 1,2 m
- kabeldikte 2 x 0,75 mm²
- stroomverbruik tijdens instelslag 4,5 W / 7 VA
- stroomverbruik tijdens stilstand 3,5 W

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Gewicht (kg)
6860501500	15	G 3/4	18	110	25	73	150,3	10	81	2,05
6860502000	20	G 1	22,5	110	25	73	150,3	10	81	1,58
6860502500	25	G 1 1/4	29	112,5	28	88	150,3	10	81	2,51
6860503200	32	G 1 1/2	35	115,5	31	93	150,3	10	81	2,54

Accessoires

- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- KHS-Mini-besturingsunit MASTER 2.1, figuur 686 02 008
- KHS-Mini besturingsunit -SLAVE-, figuur 686 02 006
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- KHS timer, figuur 686 02 012
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Isolatieschaal voor afsluiters en CONTROL-PLUS meetsensoren, figuur 471 19
- DMB-flowbegrenzer, figuur 697
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- KHS-afvoeraansluiting met overloopbewaking, figuur 688 00
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Dubbele koppeling met wartelmoer aan beide kanten, figuur 101 06

Reserveonderdelen

- Servomotor met veerretour 230V voor KHS afsluiters, figuur 686 00 007/008
- KHS afsluiters zonder servomotor, figuur 686 0G
- Bovendeel voor KHS afsluiters met servomotor, figuur E0120 686 00