


## Productkenmerken

- drukregelaar met drukreducerend ventiel en voordrukreducering
- behuizing van brons, binnendelen van brons en rvs
- uitvoering compleet van metaal
- compleet te onderhouden
- uitgaande druk individueel met vergrendelbare kunststof instelknop met schaal in te stellen
- geïntegreerd rvs filter aan ingangszijde
- flenzenaansluiting
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- incl. twee manometers voor voor- en achterdruk
- de onderhoudsvereisten conform DIN EN 806-5 moeten in acht worden genomen

## Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- Volgens Duits federaal milieuagentschap KTW BWGL
- Volgens Duits federaal milieuagentschap BWGL metalen
- NEN/NBN EN 1092 / NEN/NBN EN 1567 / NEN/NBN EN 558-1

## Technische gegevens

- druktrap PN 25 (alleen DN 80, DN 65: PN 16)
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C
- min. uitgaande druk 0,1 MPa
- max. uitgaande druk 0,7 MPa
- fabrieksinstelling 0,4 MPa

| Bestelnr. | DN | aantal schroefgaten | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | kvs ($m^3/h$) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7110006500 | 65 | 4 | 185 | 118 | 65 | 236 | 89 | 290 | 20 | 12 | 24 | 33 | 19,72 |
| 7110008000 | 80 | 8 | 200 | 132 | 80 | 237 | 97 | 310 | 22 | 12 | 24 | 43 | 21,20 |

## Accessoires

- Losse flens voor boordstuk, figuur 410 00
- Boordstuk, PN 10, figuur 425 00
- Draadflens, figuur 426 00
- IT-ring, asbestvrij, figuur 428 00
- Tapbout, figuur 429 M

## Reserveonderdelen

- Veer DN 65/80, figuur C8120 711 00 080
- Zeef DN 65/80, figuur E3120 711 00 080
- Manometer voor meten voordruk 1-25 bar, figuur T5100 700 00 003
- Manometer voor meten achterdruk 1-10 bar, figuur T5100 700 00 004
- Afsluiterinzet DN 65/80, figuur Z0101 711 00 001

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*