



Productkenmerken

- binnendelen van brons, rvs en kunststof
- Bescherming van de installatie bij eenvoudige reiniging
- Geïntegreerd filter van rvs aan ingangszijde, maaswijdte 160 µm
- Van alle kanten zichtbare instelschaal voor het instellen van de uitgangsdruk
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- aansluiting voor optioneel te verkrijgen manometer
- de onderhoudsvereisten conform DIN EN 806-5 moeten in acht worden genomen
- De als toebehoren verkrijgbare koppelingen zijn niet compatibel met de drukreduceerventielen met de nominale diameters DN 40 en DN 50.

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- VA-certificaat
- Volgens Duits federaal milieuagentschap KTW BWGL
- Volgens Duits federaal milieuagentschap BWGL metalen
- 2 tot DN 25 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1 (DN 32 klasse 2)
- NEN/NBN EN 1567

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 85 °C
- min. uitgaande druk 0,15 MPa
- max. uitgaande druk 0,7 MPa
- fabrieksinstelling 0,3 MPa

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
7180G01500	15	G 3/4	G 1/4	52	89	58	80	46	46	74	3,4	0,85
7180G02000	20	G 1	G 1/4	52	89	58	90	46	46	74	4,4	0,90
7180G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	70	111	64	100	65	65	92	9,3	1,70
7180G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	70	111	64	105	65	65	92	10,5	1,74
7180G04000	40	G 2	G 1/4	82	151	94	130	75	75	100	19,5	3,17
7180G05000	50	G 2 1/2	G 1/4	82	151	94	140	75	75	100	20,5	3,53

Accessoires

- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Manometer met horizontale aansluiting 1/4", figuur T5100 717 00 001
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70