



REGULAČNÍ ARMATURY KEMPER

Kompletní řešení pro hydraulické vyrovnání
v cirkulačních systémech

Přehled výhod

- // v osvědčené kvalitě z červeného bronzu, odolné proti agresivní vodě – alternativně z nerezové oceli
- // bez mrtvého prostoru
- // Certifikace DIN-/DVGW a certifikace KTW pro plastové díly v kontaktu s médiem



Technická kancelář:

Radek Weiss

Na Konci 151

CZ-66405 Tvarožná

Mobil +420 608 108 007

RWeiss@kemper-armatury.cz

www.kemper-armatury.cz


KEMPER
DRIVING PROGRESS

KEMPER ETA-THERM Automatický regulační ventil

Pro hydraulické vyrovnání v podlaží

DN 15 ($K_{vmin} = 0,05$; $K_{vmax} = 0,4$)

- // Multifunkční uzavírací a regulační horní díl
- // je možné „slepé“ přednastavení ventilu při instalaci pod omítku pomocí rastrování
- // integrovaná funkce čištění



Obr 130 0G



Obr 540 02

KEMPER MULTI-THERM Automatický cirkulační regulační ventil

Pro hydraulické vyrovnání ve větvi

DN 15-25

- // Uzavírání a kontrola teploty v horním dílu
- // automatické přenastavení rozsahu regulace při termické dezinfekci
- // alternativně lze vybavit elektronickým čidlem měření teploty pro technologii správy budov



Obr 141 0G

KEMPER MULTI-FIX-PLUS Ruční cirkulační regulační ventil

Pro ruční hydraulické vyrovnání

DN 15-50

- // Údržbová uzávěra bez změny přednastavení škrtkové klapky
- // Certifikace DIN-/DVGW a ochrana proti hluku
- // alternativně lze vybavit teplotním čidlem, ventilem pro odebrání vzorků a vyprazdňovacím ventilem



Obr 150 6G