



UZAVÍRACÍ ARMATURY

OSVĚDČENÁ TECHNOLOGIE V NOVÉM DESIGNU KEMPER!

V rámci této premisy dal KEMPER svým WESER a NIRO- řadám. Řadám byla udělena omlazovací kůra.

Během čtvrtého čtvrtletí roku 2020 Bude část našich Armatur dodávána S ovladacími rukojeťmi v novém designu.

Po celá desetiletí společnost KEMPER vylepšuje své Produktové řady - nejen technicky, ale i opticky. Výrobky uvedené vpravo bude v budoucnu vyráběny v moderním a vylepšeném a jednotném designu značky. Osvědčená technologie „WESER“ zůstává beze změny.



Výběrová tabulka

Přehled všech uzavíracích ventilů

Uzavírací ventil řady	Kompletně bez nevyužitého prostoru	Bezúdržbový	Speciální těsnění sedla, odolné proti vysokému tlaku a teplotě	Stupeň tlaku PN16	Volitelně přesně lícovaná izolační pouzdro	Červený bronz v oblasti, které se dotýká médium	Sedlo ventilu (do DN 50)	Ventilová kuželka s otočným uložením	Samomazné břitové těsnění	Břitové těsnění s možností výměny pod tlakem	10-letá záruka "WESER"
WESER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECO	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
STANDARDNÍ	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
VAV	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
NIRO	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Příruba WESER	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓*	✓
ECO-KOMPAKT	✓	✓	✓	✓		✓					

* do DN 80



Obsah

Naše produktové řady:



Uzavírací ventil volného proudu WESER

... Pro maximální nároky na dlouhou životnost a provozní spolehlivost

Strana 04-05

Uzavírací ventil volného proudu ECO

... Kompletně z červeného bronzu v základní verzi

Strana 06-07

Uzavírací ventil volného proudu STANDARD

... výhodný vstup do know-how KEMPER

Strana 08-09

Uzavírací ventil úplného proudu VAV

... Pro nepatrnou ztrátu tlaku při vysokém komfortu obsluhy

Strana 08-09

Uzavírací ventil volného proudu NIRO

... Pro průběžnou nerezovou instalaci

Strana 10-11

Přírubový uzavírací ventil WESER

... Pro maximální nároky i při velkých rozměrech

Strana 12-13

Uzavírací ventil ECO KOMPAKT

... pro velké rozměry při velmi malém montážním prostoru

Strana 12-13

Příslušenství k uzavíracím ventilům

Strana 14-15



... Pro maxi-
mální nároky
na dlouhou
životnost a
provozní
spolehlivost

10 let
Záruka

Uzavírací ventil volného proudu WESER

Kompletně z červeného bronzu, bezúdržbový

Přehled výhod

- // maximální provozní spolehlivost díky těsnění vřetene, které lze měnit za plného provozního tlaku
- // trvale těsně uzavřené díky ventilovému sedlu z nerezové oceli
- // dlouhá životnost díky otočnému uložení kónusu
- // snadný provoz a trvale lehký chod díky samomaznému těsnění vřetene



Uzavírací ventil volného proudu WESER, s vypouštěcí zátkou, AG, obrázek 173 2G



Uzavírací ventil volného proudu WESER, s vypouštěcí zátkou, IG, obrázek 190 02



Uzavírací ventil volného proudu WESER, bez vypouštěcí zátky, IG, obrázek 190 00



Uzavírací ventil volného proudu WESER, s vypouštěcí zátkou, s pevně integrovaným tlakovým přívodem na MAPRESS, obrázek 190 22






Uzavírací ventil volného proudu WESER, s vypouštěcí zátkou, s pevně integrovaným tlakovým přívodem na MEPLA, obrázek 190 40



Uzavírací ventil volného proudu WESER, s vypouštěcí zátkou, s pevně integrovaným tlakovým přívodem na SANPRESS/PROFIPRESS, obrázek 190 30

Objednáací tabulka

Přehled všech uzavíracích ventilů ventil volného proudu WESER

Obrázek	Výrobek	DN	Obj.č.	Schválení
173 2G	Uzavírací ventil volného proudu WESER, s vypouštěcí zátkou, AG,	15	1732G01500	   kiwa  va
		20	1732G02000	
		25	1732G02500	
		32	1732G03200	
		40	1732G04000	
		50	1732G05000	
		65	1732G06500	
		80	1732G08000	
190 02	Uzavírací ventil volného proudu WESER, s vypouštěcí zátkou, IG,	15	1900201500	   kiwa  va
		20	1900202000	
		25	1900202500	
		32	1900203200	
		40	1900204000	
		50	1900205000	
		15	1900001500	
		20	1900002000	
190 00	Uzavírací ventil volného proudu WESER, bez vyprazdňování, IG	25	1900002500	 kiwa  va 
		32	1900003200	
		40	1900004000	
		50	1900005000	
		15	1902201500	
		15 (Ø 18 mm)	1902201800	
		20	1902202000	
		25	1902202500	
190 22	Uzavírací ventil volného proudu WESER, s vypouštěcí zátkou, MAPRESS,	32	1902203200	 kiwa  va 
		40	1902204000	
		50	1902205000	
		15 (Ø 16 mm)	1904001600	
		15 (Ø 20 mm)	1904002000	
		20	1904002600	
		25	1904003200	
		32	1904004000	
190 40	Uzavírací ventil volného proudu WESER, s vypouštěcí zátkou, MEPLA,	40	1904005000	 kiwa  va 
		15	1903001500	
		15 (Ø 18 mm)	1903001800	
		20	1903002000	
		25	1903002500	
		32	1903003200	
		40	1903004000	
		50	1903005000	
190 30	Uzavírací ventil volného proudu WESER, s vypouštěcí zátkou, SANPRESS/PROFIPRESS	15	1903001500	  kiwa va
		15 (Ø 18 mm)	1903001800	
		20	1903002000	
		25	1903002500	
		32	1903003200	
		40	1903004000	
		50	1903005000	

**... Kompletně
z červeného
bronzu v
základní verzi**

Uzavírací ventil volného proudu ECO

Ventil z červeného bronzu jako základní verze WESER

Přehled výhod

- // díky instalaci bez nevyužitého prostoru zabraňuje růstu bakterií
- // odolné proti korozi díky kovovým částem z červeného bronzu, které jsou v kontaktu s médiem
- // teplotně odolné až do max. 110 °C provozní teploty díky speciální těsnění sedla z EPDM



Uzavírací ventil volného proudu ECO, s vypouštěcí zátkou, AG, obrázek 170 2G



Uzavírací ventil volného proudu ECO, s vypouštěcí zátkou, IG, obrázek 171 02



Uzavírací ventil volného proudu ECO, s vypouštěcí zátkou, s pevně integrovaným tlakovým přívodem na MAPRESS, obrázek 171 22



Uzavírací ventil volného proudu ECO, s vypouštěcí zátkou, s pevně integrovaným tlakovým přívodem na SANPRESS/ PROFIPRESS, obrázek 171 30

Objednací tabulka

Přehled všech uzavíracích ventilů ventil volného proudu ECO

Obrázek	Výrobek	DN	Obj.č.	Schválení
170 2G	Uzavírací ventil volného proudu ECO, s vypouštěcí zátkou, AG,	15	1702G01500	    
		20	1702G02000	
		25	1702G02500	
		32	1702G03200	
		40	1702G04000	
		50	1702G05000	
171 02	Uzavírací ventil volného proudu ECO, s vypouštěcí zátkou, IG,	15	1710201500	   
		20	1710202000	
		25	1710202500	
		32	1710203200	
		40	1710204000	
		50	1710205000	
171 22	Uzavírací ventil volného proudu ECO, s vypouštěcí zátkou, MAPRESS,	15	1712201500	  
		15 (Ø 18 mm)	1712201800	
		20	1712202000	
		25	1712202500	
		32	1712203200	
		40	1712204000	
171 30	Uzavírací ventil volného proudu ECO, s vypouštěcí zátkou, SANPRESS/PROFIPRESS	50	1712205000	  
		15	1713001500	
		15 (Ø 18 mm)	1713001800	
		20	1713002000	
		25	1713002500	
		32	1713003200	
		40	1713004000	
		50	1713005000	

**... výhodný
vstup do
know-how
KEMPER**

Uzavírací ventil s volným průtokem STANDARD

Ventil z červeného bronzu s
mosaznou horní částí

Přehled výhod

- // díky instalaci bez nevyužitého prostoru
zabraňuje růstu bakterií
- // snadný provoz a trvale lehký chod díky
samomaznému těsnění vřetene
- // teplotně odolné až do max. 110 °C provozní
teploty díky speciální těsnění sedla z EPDM



Uzavírací ventil volného proudu
STANDARD, s vypouštěcí zátkou, AG,
obrázek 174 2G



Uzavírací ventil volného proudu
STANDARD,
s vypouštěcí zátkou, IG,
obrázek 191 02

Uzavírací ventil úplného proudu VAV

Armatura z červeného bronzu s
plným průchodem

Přehled výhod

- // nízké ztráty tlaku díky plnému průchodu
- // odolné proti korozi pomocí
uzavíracího tělesa z červeného bronzu
- // nenáročná na údržbu vyjímatelná vnitřní
horní část



Uzavírací ventil úplného proudu VAV,
IG, obrázek 385 00













Uzavírací ventil volného proudu VAV,
AG, obrázek 386 0G

**... Pro nepatrnou
ztrátu tlaku při
vysokém kom-
fortu obsluhy**





Objednací tabulka

Přehled všech uzavíracích ventilů ventil volného proudu STANDARD

Obrázek	Výrobek	DN	Obj.č.	Schválení
174 2G	Uzavírací ventil volného proudu STANDARD, s vypouštěcí zátkou, AG,	15	1742G01500	   kiwa  
		20	1742G02000	
		25	1742G02500	
		32	1742G03200	
		40	1742G04000	
		50	1742G05000	
191 02	Uzavírací ventil volného proudu STANDARD, s vypouštěcí zátkou, IG,	15	1910201500	   kiwa  
		20	1910202000	
		25	1910202500	
		32	1910203200	
		40	1910204000	
		50	1910205000	

Objednací tabulka

Přehled všech uzavíracích ventilů úplného proudu VAV

Obrázek	Výrobek	DN	Obj.č.	Schválení
385 00	Uzavírací ventil úplného proudu VAV, IG	15	3850001500	 
		20	3850002000	
		25	3850002500	
386 0G	Uzavírací ventil úplného proudu VAV, AG	15	3860G01500	 
		20	3860G02000	
		25	3860G02500	
		32	3860G03200	

... Pro
průběžnou
nerezovou
instalaci

Uzavírací ventil volného proudu NIRO

Kompletně z nerezové oceli,
pro speciální použití

Přehled výhod

- // dlouhá životnost díky otočnému uložení kónusu
- // maximální provozní spolehlivost díky těsnění vřetene, které lze měnit za plného provozního tlaku
- // snadný provoz a trvale lehký chod díky samomaznému těsnění vřetene



Uzavírací ventil volného proudu NIRO, bez vypouštění, s pevně integrovaným tlakovým přívodem na MAPRESS, obrázek 073 00



Uzavírací ventil volného proudu NIRO, s vypouštěním, s pevně integrovaným tlakovým přívodem na MAPRESS, obrázek 073 01























Uzavírací ventil volného proudu NIRO, bez vypouštění, AG, pro plošně těsnící šroubové spoje z nerezové oceli, Obrázek 073 0G



Uzavírací ventil volného proudu NIRO, s vypouštěním, AG, pro plošně těsnící šroubové spoje z nerezové oceli, Obrázek 073 1G

Objednací tabulka

Přehled všech uzavíracích ventilů ventil volného proudu NIRO

Obrázek	Výrobek	DN	Obj.č.	Schválení
073 00	Uzavírací ventil volného proudu NIRO, bez vyprazdňování, MAPRESS	15	0730001500	   
		20	0730002000	
		25	0730002500	
		32	0730003200	
		40	0730004000	
		50	0730005000	
073 01	Uzavírací ventil volného proudu NIRO, s vypouštěcím ventilem, MAPRESS	15	0730101500	   
		20	0730102000	
		25	0730102500	
		32	0730103200	
		40	0730104000	
		50	0730105000	
073 0G	Uzavírací ventil volného proudu NIRO, bez vyprazdňování, AG	15	0730G01500	     
		20	0730G02000	
		25	0730G02500	
		32	0730G03200	
		40	0730G04000	
		50	0730G05000	
073 1G	Uzavírací ventil volného proudu NIRO, s vypouštěcím ventilem, AG	15	0731G01500	     
		20	0731G02000	
		25	0731G02500	
		32	0731G03200	
		40	0731G04000	
		50	0731G05000	

... Pro maximální nároky i při velkých rozměrech

Přírubový uzavírací ventil WESER

Kompletně z červeného bronzu, do DN 150

Přehled výhod

- // dlouhá životnost díky otočnému uložení kónusu
- // snadný provoz a trvale lehký chod díky samomaznému těsnění vřetene
- // odolné proti korozi díky kovovým částem z červeného bronzu, které jsou v kontaktu s médiem
- // nenáročná na údržbu díky těsněním z možnosti výměny pod tlakem do DN 80



Uzavírací ventil volného proudu, bez vyprazdňování, přípojovací příruba, obrázek 135 01



Uzavírací ventil volného proudu, s vypouštěním, přípojovací příruba, obrázek 135 02

Uzavírací ventil ECO-KOMPAKT

Ventil z červeného bronzu pro stísněné montážní prostory

Přehled výhod

- // provozní spolehlivost díky omezení zdvihu aretačního zařízení
- // úspora místa pomocí velmi krátké konstrukce
- // díky instalaci bez nevyužitého prostoru zabraňuje růstu bakterií







Uzavírací ventil ECO KOMPAKT, přípojovací příruba, obrázek 122 01

... pro velké rozměry při velmi malém montážním prostoru



Objednáací tabulka

Přehled všech uzavíracích ventilů ventil volného proudu WESER

Obrázek	Výrobek	DN	Obj.č.	Schválení
135 01	Uzavírací ventil volného proudu, bez vyprazdňování, přípojovací příruba	20	1350102000	  kiwa va
		25	1350102500	
		32	1350103200	
		40	1350104000	
		50	1350105000	
		65	1350106500	
		80	1350108000	
		100	1350110000	
135 02	Uzavírací ventil volného proudu, s vypouštěním, přípojovací příruba	20	1350202000	  kiwa va
		25	1350202500	
		32	1350203200	
		40	1350204000	
		50	1350205000	
		65	1350206500	
		80	1350208000	
		100	1350210000	
		125*	1350212500	
		150*	1350215000	

Objednáací tabulka

Přehled všech uzavíracích ventilů ECO KOMPAKT

Obrázek	Výrobek	DN	Obj.č.	Schválení
122 01	Uzavírací ventil ECO KOMPAKT, přípojovací příruba	50	1220105000	  va
		65	1220106500	
		80	1220108000	
		100	1220110000	
		125*	1220112500	
		150*	1220115000	

* od DN 125 žádný důvod ke kontrole.

Příslušenství k uzavíracím ventilům

PŘÍSLUŠENSTVÍ

UZAVÍRACÍ VENTILY

Obrázek	Výrobek	173 2G	190 02	190 00	190 22	190 40
Vypouštěcí ventily						
J6109 473 00	Prodloužení pro vypouštěcí ventily DN 8	✓	✓	–	✓	✓
J7109 173 00	Vypouštěcí ventil z červeného bronzu/plastu	✓	✓	–	✓	✓
J7120 073 00	Vypouštěcí ventil z nerezové oceli/plastu	✓	✓	–	✓	✓
J7109 170 00	Axiální vypouštěcí ventil z červeného bronzu	✓	✓	–	✓	✓
Měření teploty						
T5100 150 00	"ručkový teploměr (spolu s obrázkem J7109 150 00)"	✓	✓	–	✓	✓
T5100 140 00	"teplotní čidlo Pt1000 (spolu s obrázkem J7109 150 00)"	✓	✓	–	✓	✓
J7109 150 00	Vypouštěcí ventil s ponorným pouzdrem pro dodatečné měření teploty	✓	✓	–	✓	✓
Ventily pro odběr vzorku						
187 00	Ventil pro odběr vzorku z červeného bronzu	✓	✓	–	✓	✓
087 00	Ventil pro odběr vzorku NIRO	✓	✓	–	✓	✓
Izolační pouzdra						
471 10	Izolační pouzdro pro ventily se šikmým sedlem	✓	✓	✓	✓	✓
471 19	Izolační pouzdro pro ventily úplného proudu VAV a měřicí armatury CONTROL-PLUS	–	–	–	–	–
Šroubové spoje						
476 04	Trubkové šroubení z červeného bronzu	✓	–	–	–	–
476 06	Šroubový spoj s vnitřním závitem, plošně těsnící	✓	–	–	–	–
476 12	Šroubový spoj s vnitřním závitem, kónicky těsnící	✓	–	–	–	–
476 07	Šroubový spoj s vnitřním závitem, s vypouštěním	✓	–	–	–	–
476 08	Šroubový spoj s vnějším závitem, z červeného bronzu	✓	–	–	–	–
476 14	Univerzální šroubový spoj pro pájení a lisování	✓	–	–	–	–
476 20	Lisovaný šroubový spoj Geberit MAPRESS nerezová ocel	✓	–	–	–	–
476 22	Lisovaný šroubový spoj Geberit MAPRESS nerezová ocel a měď	✓	–	–	–	–
476 30	Lisovaný šroubový spoj Viega SANPRESS a PROFIPRESS	✓	–	–	–	–
476 35	Lisovaný šroubový spoj SANHA a NIROSAN	✓	–	–	–	–
476 40	Lisovaný šroubový spoj Geberit MEPLA	✓	–	–	–	–
476 70	Lisovaný šroubový spoj Viega SANPRESS INOX	✓	–	–	–	–
476 32	Lisovaný šroubový spoj Viega RAXOFIX	✓	–	–	–	–
Příruba						
425 00	Podložky s osazením	–	–	–	–	–
426 00	Závítová příruba	–	–	–	–	–
428 00	Přírubové těsnění	–	–	–	–	–
410 00	Volná příruba pro podložky s osazením	–	–	–	–	–

UZAVÍRACÍ VENTILY

[illegible]

Technická kancelář: