

Herstellererklärung *Manufacturer's declaration*

Der Hersteller
The manufacturer

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5
D-57462 Olpe

bestätigt hiermit, dass der Werkstoff der Dämmung für Dämmschalen
(geschlossenzellig geschäumtes Polyethylen (PE)) für die Produkte
*hereby confirms that the material of the insulation for insulation shells (closed-cell
foamed polyethylene (PE)) for the products*

KEMPER Dämmschale Art. Nr.:
KEMPER insulation shell Art. No:
471 10; 471 11
471 14; 471 16
471 17; 471 19
471 26; 471 27
471 28

entsprechend Pkt. 12.1 / 12.2 (QNG Anforderungskatalogs, Anhangdokument 313)
frei von halogenierten Treibmitteln ist. Die unter 12.1 / 12.2. genannten Stoffe sind
entsprechend REACH (EG) Nr. 1907/2006 mit < 0,1% (w/w) im Endprodukt enthalten
(QNG Anforderungskatalogs, Anhangdokument 313).
*is free of halogenated blowing agents according to point 12.1 / 12.2 (QNG catalogue
of requirements, appendix document 313). The substances mentioned under 12.1 /
12.2 are contained in the final product with < 0.1% (w/w) according to REACH (EC)
No. 1907/2006 (QNG Catalogue of Requirements, Annex Document 313).*

Olpe, 12.05.2023
Ort, Datum
Place, date

i.V. Ulrich Petzolt,
Leitung Normung und Zertifizierung
Head of Standardization & Certification



Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
D-57445 Olpe · Postf. 15 20

Name, Funktion
Name, function

Rechtsverbindliche Unterschrift
Legally binding signature



Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

12. Dämmstoffe					
12.1	Kunstschaum-Dämmstoffplatten und Spritzschäume für Gebäude und Haustechnik	Dämmplatten aus EPS, XPS, PUR, PIR, Melaminharzschaum, Phenolharzschaum sowie gespritzte PUR- und UF-Dämmstränge. Dämmstoffe an Wand an zweischaligen Außenmauerwerk, an Fassade, in Deckenformen, Luftschichten, Decken und in Bodenaufbauten (inkl. Fußbodenheizungssystem) sowie PUR-Rohrschalen an Installations	Halogenierte Treibmittel: SYHC: HBCD, TCEP Emissionen	Montrealer Protokoll: 517/2014/EU MVT-VO / POP-VO: 1907/2006/EG	Frei von halogenierten Treibmitteln EPS XPS-Platten: HBCD $\leq 0,10 \%$ PUR, PIR-Platten: TCEP $\leq 0,10 \%$ Phenolharzschaumplatten ^a und gespritzter UF-Dämmstrang ^b : Einhaltung AgBB-Schema ^c Frei von halogenierten Treibmitteln
12.2	Flexiblen Kunstschaum-Dämmstoffe für die Haustechnik	Dämmstoffe aus EPDM-Kautschuk und PE-Schäumen an haustechnischen Installationen (RLT-Kanäle, Rohre für Heizung, Sanitär und Kfz)	Halogenierte Treibmittel: Chlorparaffine Polybromierte Biphenyle (PBB), Polybromierte Diphenylether (PBDE)	Montrealer Protokoll: 517/2014/EU POP-VO / 1907/2006/EG	SCCP, MCCP, PBB und PBDE $\leq 0,10 \%$ TD, Herstellerklärung zu Inhaltsstoffen